

浊度计



AP30TUR系列便携式浊度计

AP30TUR 系列便携式浊度计

适合多种场合使用的便携式浊度测量仪

Aquasearcher™ AP30TUR系列便携式浊度测量仪结合了散射光法和透射光，搭配双检测器，消除色度干扰，测量结果更准确可靠，符合ISO7027标准，适合多种场合使用。

产品特点

- 先进的双光路与双检测器，配合近红外光源，自动切换量程，自带出厂校准，一键即得结果。
- 全彩高亮显示屏，数据显示清晰，通过文字提示指导操作，无需培训，开机即用。
- 多达5000条检测结果且自动保存，方便查询历史数据或通过USB数据线导出到电脑。



其它特点

污水；地表水；水源地；水文水利；市政污水；自来水；养殖用水；泳池水；SPA游泳池

- 应用：多参数比色
- 屏幕：高亮OLED
- 供电：4节AAA电池
- 通讯：内置微型USB接口
- 结构：标配便携箱
- 设计特色：5000组数据存储，自动关机功能

AP30TUR 系列便携式浊度计技术参数指标：

测试参数	便携式低浊计	便携式高浊计
型号	a-AP30TURL	a-AP30TURH
测量参数	浊度	
浊度激发波长	红外LED	
浊度光学系统	180透射法	
浊度测量范围	0 ~ 200 NTU	0~1000 NTU
浊度重现性	≤0.1NTU, 0~10NTU; ±1%, 10~200/1000NTU	
浊度检测限	0.01 NTU	
浊度精度	≤0.1NTU 或 ±5% F.S.	≤0.3NTU 或 ±8% F.S.
标定方法	最多四点校准	最多八点校准或自选校准点
样品池兼容性	圆瓶25mm直径	
数据存储	5000条	
按键	触摸式按键	
显示屏	高亮OLED	
供电方式	4节AAA电池	
连接	内置微型USB接口	
工作环境	5 ~ 40°C, 80%RH, 无冷凝	6 ~ 40°C, 80%RH, 无冷凝
储存温度	-10 ~ 55 °C	
海拔高度	最高2000米	
防污等级	2级	
外形尺寸 (长x高x宽)	170 × 72 × 44mm	171 × 72 × 44mm
重量	290 g (不含电池)	291 g (不含电池)
合规认证	CE, RoHS	

配置

	名称	便携式低浊计 a-AP30TURL	便携式高浊计 a-AP30TURH
	订货号	30727734	30727735
	比色计主机	1台	1台
	10mL玻璃瓶	4个	4个
	清洗刷	1支	1支
	擦镜布	2块	2块
	螺丝刀	1支	1支
	MicroUSB数据线	1根	1根
	5ML针筒	2支	2支
	AAA 碱性电池	4节	4节
	仪器说明书	1本	1本
	便携箱	1个	1个

附件

货号	描述
30727739	浊度标液 (0NTU,1NTU,2NTU,100NTU)
30727771	10mL玻璃瓶 (5pcs)
30727772	清洗刷(5pcs)
30727773	擦镜布(4pcs)
30727774	螺丝刀(2pcs)
30727776	5ML针筒(2pcs)